DECLARATION OF PERFORMANCE

Ydeevnedeklaration · Leistungserklärung · Prestandadeklaration · Ytelseserklæring · Déclaration de performance · Prestatieverklaring · Dichiarazione di prestazione

DoP No. TT44G-CPR-2026

TT44G, TT44WG, TT44HG, TT44PG

Version 2 · 03-11-2026

LANGUAGE / SPRACHE / LANGUE / LINGUA / TAAL / SPROG / SPRÅK

Dansk	Ydeevnedeklaration	p. 2 ›
Deutsch	Leistungserklärung	p. 3 ›
English	Declaration of performance	p. 4 ›
Svenska	Prestandadeklaration	p. 5 ›
Norsk	Ytelseserklæring	p. 6 ›
Français	Déclaration de performance	p. 7 ›
Nederlands	Prestatieverklaring	p. 8 ›
Italiano	Dichiarazione di prestazione	p. 9 ›

YDEEVNEDEKLARATION

i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

DoP nr. TT44G-CPR-2026

PRODUKT

Produkttype/anvendelse	Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandstilslutning
Type	TT44G, TT44WG, TT44HG, TT44PG
Brændsel	Træ
Produktionsnr.	Se mærkeplade bag på ovnen

PRODUCENT

TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J - Danmark

Tlf. +45 8742 0035
info@termatech.com
www.termatech.com

CERTIFICERING OG LOVKRAV

AVCP-system	System 3
Europæisk standard	EN 16510-2-1:2022
Certificering	Teknologisk Institut, notificeret organ nr. 1235, har udført bestemmelse af produkttypen og deklareret ydeevne på grundlag af typeprøvning og udstedt testrapport nr. AoP: 1235-CPR-ELAB-2668 Rev 1 og 300-ELAB-2668-EN-Part (dellast)

DEKLARERET YDEEVNE

Tilladt belastning fra skorsten	120kg
Afstand til brændbart materiale	
Til bagvæg (d_R)	180mm/80mm*
Til sidevæg (d_S)	400mm
Til loftet (d_C)	750mm
Til siden i strålingsretning (d_L)	0mm
Foran strålingsretning (d_P)	1000mm
Til gulv (d_B)	0mm
Til front gulv (d_F)	0mm
Ved hjørne montage 45° (d_{corner})	250mm/200mm*
Emissioner ved nominel varmeydelse (13% O_2)	
Kulilte (CO_{nom})	1223mg/m^3
Kvælstofoxider (NO_{xnom})	101mg/m^3
Organisk bundet kulstof (OGC_{nom})	107mg/m^3
Partikler (PM_{nom})	14mg/m^3
Emissioner ved delbelastet varmeydelse (13% O_2)	
Kulilte (CO_{part})	2404mg/m^3
Kvælstofoxider (NO_{xpart})	82mg/m^3
Organisk bundet kulstof (OGC_{part})	192mg/m^3
Partikler (PM_{part})	24mg/m^3
Nominel varmeydelse	
Effekt (P_{nom})	5,0kW
Virkningsgrad (η_{nom})	81%
Varmeydelse ved delbelastning	
Effekt (P_{part})	4,1kW
Virkningsgrad (η_{part})	81%

Note *: Ved isoleret skorstensrør

Skorstensdata ved nominel varmeydelse	
Røgrørsdiameter (Ø)	Ø125–150mm
Røggastemperatur (T_{snom})	347°C
Minimum røgtræk (ρ_{nom})	12Pa
Røggas masse flow ($\Phi_{f,g\ nom}$)	4,5g/s
Skorstensdata ved delbelastet varmeydelse	
Røggastemperatur (T_{spart})	313°C
Minimum røgtræk (ρ_{part})	9Pa
Røggas masse flow ($\Phi_{f,g\ part}$)	3,5g/s
Sikkerhedskrav til skorsten	
Mindste sikkerhedsklasse (T_{class})	T400
Virkningsgrad for rumopvarmning	
Årsvirkningsgrad ved nominel varmeydelse (η_S)	71%
Energieffektivitetsindeks (EEI)	107
Energieffektivitetsklasse	A+
Elforbrug ved nominel varmeydelse (el_{max})	NPD
Elforbrug ved delbelastet varmeydelse (el_{min})	NPD
Strømforbrug ved standby (el_{SB})	NPD
Bæredygtig brug af naturressourcer	
Miljømæssig bæredygtighed	NPD

UNDERSKRIFT

Undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Viby, Dato
03-11-2026

Jonas Hansesgaard
Head of Development & Quality

CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011

DoP Nr. TT44G-CPR-2026

BAUPRODUKT

Produkttyp/Anwendung	Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung
Typ	TT44G, TT44WG, TT44HG, TT44PG
Brennstoff	Holz
Produktionsnr.	Siehe Typenschild auf der Rückseite des Ofens

HERSTELLER

TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J - Dänemark

Tel. +45 8742 0035
info@termatech.com
www.termatech.com

ZERTIFIZIERUNG UND NORMEN

AVCP-System	System 3
Europäische Norm	EN 16510-2-1:2022
Zertifizierung	Teknologisk Institut (Dänemark), benannte Stelle Nr. 1235, hat die Bestimmung des Produkttyps durchgeführt und die erklärten Leistungen auf der Basis der Bauartprüfung kontrolliert. Der Prüfbericht Nr. AoP: 1235-CPR-ELAB-2668 Rev 1 und 300-ELAB-2668-EN-Part (Teillast)

ERKLÄRTE LEISTUNG

Tragfähigkeit	120kg
Abstände zu brennbaren Materialien	
Nach hinten (d_R)	180mm/80mm*
Zur Seitenwand (d_S)	400mm
Zur Decke (d_C)	750mm
Zur Seite in Strahlungsrichtung (d_L)	0mm
Vorne in Strahlungsrichtung (d_P)	1000mm
Zum Boden (d_B)	0mm
Vor dem Gerät am Boden (d_F)	0mm
Bei Eckmontage 45° (d_{corner})	250mm/200mm*
Emissionen bei Nennwärmeleistung (13% O_2)	
Kohlenmonoxid (CO_{nom})	1223mg/m^3
Stickoxide (NO_{xnom})	101mg/m^3
Organischer gasförmiger Kohlenstoff (OGC_{nom})	107mg/m^3
Feinstaub (PM_{nom})	14mg/m^3
Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung (13% O_2)	
Kohlenmonoxid (CO_{part})	2404mg/m^3
Stickoxide (NO_{xpart})	82mg/m^3
Organischer gasförmiger Kohlenstoff (OGC_{part})	192mg/m^3
Feinstaub (PM_{part})	24mg/m^3
Nennwärmeleistung	
Leistung (P_{nom})	5,0kW
Wirkungsgrad (η_{nom})	81%
Teillast-Wärmeleistung	
Leistung (P_{part})	4,1kW
Wirkungsgrad (η_{part})	81%

Note *: Bei isolierten Rauchrohren

Schornsteindaten bei Nennwärmeleistung	
Rauchrohrdurchmesser (Ø)	Ø125–150mm
Abgasstutzentemperatur (T_{snom})	347°C
Mindestförderdruck (ρ_{nom})	12Pa
Abgasmassenstrom ($\Phi_{f,g\ nom}$)	4,5g/s
Schornsteindaten bei Teillast-Wärmeleistung	
Abgasstutzentemperatur (T_{spart})	313°C
Mindestförderdruck (ρ_{part})	9Pa
Abgasmassenstrom ($\Phi_{f,g\ part}$)	3,5g/s
Sicherheitsanforderungen Schornstein	
Mindestsicherheitsklasse (T_{class})	T400
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	
Jahreswirkungsgrad (η_S)	71%
Energieeffizienzindex (EEI)	107
Energieeffizienzklasse	A+
Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung (el_{max})	NPD
Stromverbrauch bei Teillast (el_{min})	NPD
Stromverbrauch im Standby (el_{SB})	NPD
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen	
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD

UNTERSCHRIFT

Der Unterzeichner ist für die Herstellung und die Konformität der erklärten Leistung verantwortlich.

Viby, Datum
03-11-2026

Jonas Hansesgaard
Head of Development & Quality

CE

DECLARATION OF PERFORMANCE

according to Regulation (EU) No 305/2011

DoP No. TT44G-CPR-2026

PRODUCT

Product type/application	Room heater burning solid fuel without hot water supply
Type	TT44G, TT44WG, TT44HG, TT44PG
Fuel	Wood
Production no.	Please see nameplate on the back of the stove

MANUFACTURER

TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J - Denmark

Tel. +45 8742 0035
info@termatech.com
www.termatech.com

CERTIFICATION AND REQUIREMENTS

AVCP system	System 3
European standard	EN 16510-2-1:2022
Certification	Danish Technological Institute, notified body no. 1235, has performed determination of the product type and declared performance based on type testing and issued test report no. AoP: 1235-CPR-ELAB-2668 Rev 1 and 300-ELAB-2668-EN-Part (part load)

DECLARED PERFORMANCE

Load bearing capacity	120kg
Clearance to combustible materials	
To rear (d_R)	180mm/80mm*
To side (d_S)	400mm
To ceiling (d_C)	750mm
To side radiation area (d_L)	0mm
Front adjacent combustible material (d_P)	1000mm
To floor (d_B)	0mm
To floor in front (d_F)	0mm
Mounting in corner 45° (d_{corner})	250mm/200mm*
Emissions at nominal heat output (13% O_2)	
Carbon monoxide (CO_{nom})	1223mg/m^3
Nitrogen oxides (NO_{xnom})	101mg/m^3
Organic gaseous carbon (OGC_{nom})	107mg/m^3
Particles (PM_{nom})	14mg/m^3
Emissions at part load heat output (13% O_2)	
Carbon monoxide (CO_{part})	2404mg/m^3
Nitrogen oxides (NO_{xpart})	82mg/m^3
Organic gaseous carbon (OGC_{part})	192mg/m^3
Particles (PM_{part})	24mg/m^3
Nominal heat output	
Output (P_{nom})	5,0kW
Efficiency (η_{nom})	81%
Part load heat output	
Output (P_{part})	4,1kW
Efficiency (η_{part})	81%

Note *: Using insulated flue pipe

Chimney data at nominal heat output	
Flue diameter (Ø)	Ø125–150mm
Flue gas temperature (T_{snom})	347°C
Minimum chimney draft (ρ_{nom})	12Pa
Flue gas mass flow ($\Phi_{f,g\ nom}$)	4,5g/s
Chimney data at part load heat output	
Flue gas temperature (T_{spart})	313°C
Minimum chimney draft (ρ_{part})	9Pa
Flue gas mass flow ($\Phi_{f,g\ part}$)	3,5g/s
Safety requirements for chimney	
Minimum safety class (T_{class})	T400
Space heating efficiency	
Annual efficiency at nominal heat output (η_S)	71%
Energy efficiency index (EEI)	107
Energy efficiency class	A+
Electric power consumption at nominal heat output (el_{max})	NPD
Electric power consumption at part load (el_{min})	NPD
Electric power consumption at standby (el_{SB})	NPD
Sustainable use of natural resources	
Environmental sustainability	NPD

SIGNATURE

The undersigned is responsible for the manufacturing and conformity with the declared performance.

Viby, Date
03-11-2026

Jonas Hansesgaard
Head of Development & Quality

CE

PRESTANDADEKLARATION

i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011

DoP nr. TT44G-CPR-2026

PRODUKT

Produkttyp/användning	Braskamin för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning
Typ	TT44G, TT44WG, TT44HG, TT44PG
Bränsle	Trä
Produktionsnr.	Se typskylten på baksidan av braskaminen

TILLVERKARE

TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J - Danmark

Tel. +45 8742 0035
info@termatech.com
www.termatech.com

CERTIFIERING OCH LAGKRAV

AVCP-system	System 3
Europeisk standard	EN 16510-2-1:2022
Certifiering	Teknologisk Institut, anmält organ nr. 1235, har utfört bestämning av produkttypen och angivna prestanda på grundval av typprovning och utfärdat provningsrapport nr. AoP: 1235-CPR-ELAB-2668 Rev 1 och 300-ELAB-2668-EN-Part (dellast)

ANGIVEN PRESTANDA

Tillåten belastning från skorsten	120kg
Avstånd til brännbart material	
Till bakvägg (d_R)	180mm/80mm*
Till sidovägg (d_S)	400mm
Till tak (d_C)	750mm
Till sidan i strålningsriktning (d_L)	0mm
Framför i strålningsriktning (d_P)	1000mm
Till golv (d_B)	0mm
Till frontgolv (d_F)	0mm
Vid hörnmontering 45° (d_{corner})	250mm/200mm*
Emissioner vid nominell värmeeffekt (13% O_2)	
Kolmonoxid (CO_{nom})	1223mg/m^3
Kväveoxider (NO_{xnom})	101mg/m^3
Organiskt bundet kol (OGC_{nom})	107mg/m^3
Partiklar (PM_{nom})	14mg/m^3
Emissioner vid dellastad värmeeffekt (13% O_2)	
Kolmonoxid (CO_{part})	2404mg/m^3
Kväveoxider (NO_{xpart})	82mg/m^3
Organiskt bundet kol (OGC_{part})	192mg/m^3
Partiklar (PM_{part})	24mg/m^3
Nominell värmeeffekt	
Effekt (P_{nom})	5,0kW
Verkningsgrad (η_{nom})	81%
Värmeeffekt vid dellast	
Effekt (P_{part})	4,1kW
Verkningsgrad (η_{part})	81%

Note *: Vid isolerade skorstensrör

Skorstensdata vid nominell värmeeffekt	
Rökrörsdiameter (Ø)	Ø125–150mm
Rökgastemperatur (T_{snom})	347°C
Minsta skorstensdrag (ρ_{nom})	12Pa
Rökgasflöde ($\Phi_{f,g\ nom}$)	4,5g/s
Skorstensdata vid dellastad värmeeffekt	
Rökgastemperatur (T_{spart})	313°C
Minsta skorstensdrag (ρ_{part})	9Pa
Rökgasflöde ($\Phi_{f,g\ part}$)	3,5g/s
Säkerhetskrav för skorsten	
Minsta säkerhetsklass (T_{class})	T400
Verkningsgrad för rumsuppvärmning	
Årsverkningsgrad vid nominell värmeeffekt (η_S)	71%
Energieffektivitetsindeks (EEI)	107
Energieffektivitetsklass	A+
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt (el_{max})	NPD
Elförbrukning vid dellastad värmeeffekt (el_{min})	NPD
Elförbrukning vid standby (el_{SB})	NPD
Hållbarhet användning av naturresurser	
Miljömässig hållbarhet	NPD

UNDERSKRIFT

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med angivna prestanda.

Viby, Datum
03-11-2026

Jonas Hansesgaard
Head of Development & Quality

CE

YTELSESERKLÆRING

i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

DoP nr. TT44G-CPR-2026

PRODUKT

Produkttype/anvendelse	Romoppvarmer fyrt med fast brensel uten varmtvannstilkobling
Type	TT44G, TT44WG, TT44HG, TT44PG
Brensel	Tre
Produksjonsnr.	Se merkeplate bak på ovnen

PRODUSENT

TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J - Danmark

Tlf. +45 8742 0035
info@termatech.com
www.termatech.com

SERTIFISERING OG LOVKRAV

AVCP-system	System 3
Europeisk standard	EN 16510-2-1:2022
Sertifisering	Teknologisk Institutt, organ nr. 1235, har utført bestemmelse av produkttypen og deklarert ytelse på grunnlag av typeprøving og utstedt testrapport nr. AoP: 1235-CPR-ELAB-2668 Rev 1 og 300-ELAB-2668-EN-Part (dellast)

DEKLARERT YTELSE

Tillatt belastning fra skorstein	120kg
Avstand til brennbart materiale	
Til bakvegg (d_R)	180mm/80mm*
Til sidevegg (d_S)	400mm
Til tak (d_C)	750mm
Til siden i stråleretning (d_L)	0mm
Foran i stråleretning (d_P)	1000mm
Til gulv (d_B)	0mm
Til front gulv (d_F)	0mm
Ved hjørnemontering 45° (d_{corner})	250mm/200mm*
Utslipp ved nominell varmeeffekt (13% O_2)	
Karbonmonoksid (CO_{nom})	1223mg/m^3
Nitrogenoksider (NO_{xnom})	101mg/m^3
Organisk bundet karbon (OGC_{nom})	107mg/m^3
Partikler (PM_{nom})	14mg/m^3
Utslipp ved dellastet varmeeffekt (13% O_2)	
Karbonmonoksid (CO_{part})	2404mg/m^3
Nitrogenoksider (NO_{xpart})	82mg/m^3
Organisk bundet karbon (OGC_{part})	192mg/m^3
Partikler (PM_{part})	24mg/m^3
Nominell varmeeffekt	
Effekt (P_{nom})	5,0kW
Virkningsgrad (η_{nom})	81%
Varmeeffekt ved dellast	
Effekt (P_{part})	4,1kW
Virkningsgrad (η_{part})	81%

Note *: Ved isolerte skorsteinsrør

Skorsteinsdata ved nominell varmeeffekt	
Røykrørsdiameter (Ø)	Ø125–150mm
Røykgasstemperatur (T_{snom})	347°C
Minste trekk i skorsteinen (ρ_{nom})	12Pa
Røykgass masseflow ($\Phi_{f,g\ nom}$)	4,5g/s
Skorsteinsdata ved dellast varmeeffekt	
Røykgasstemperatur (T_{spart})	313°C
Minste trekk i skorsteinen (ρ_{part})	9Pa
Røykgass masseflow ($\Phi_{f,g\ part}$)	3,5g/s
Sikkerhetskrav til skorstein	
Minste sikkerhetsklasse (T_{class})	T400
Virkningsgrad for romoppvarming	
Årsvirkningsgrad ved nominell varmeeffekt (η_S)	71%
Energieffektivitetindeks (EEI)	107
Energieffektivitetsklasse	A+
Strømforbruk ved nominell varmeeffekt (el_{max})	NPD
Strømforbruk ved dellastet varmeeffekt (el_{min})	NPD
Strømforbruk i standby (el_{SB})	NPD
Bærekraftig bruk av naturressurser	
Miljømessig bærekraft	NPD

UNDERSKRIFT

Undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overensstemmelse med den deklarerte ytelsen.

Viby, Dato
03-11-2026

Jonas Hansesgaard
Head of Development & Quality

CE

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

conformément au Règlement (UE) n° 305/2011

DoP n° TT44G-CPR-2026

PRODUIT

Désignation de type	Poêle à combustible solide, sans raccordement d'eau chaude
Modèles	TT44G, TT44WG, TT44HG, TT44PG
Combustible	Bûches de bois
Numéro de production	Voir la plaque signalétique au dos du poêle

FABRICANT

TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J - Danemark

Tél. +45 8742 0035
info@termatech.com
www.termatech.com

CERTIFICATION ET NORMES

Système AVCP	Système 3
Norme européenne	EN 16510-2-1:2022
Organisme notifié	L'Institut Technologique danois (Teknologisk Institut), organisme notifié n° 1235, a mené les dispositions du type de produit et contrôlé les performances décrites sur la base de l'examen de type. Le rapport d'essai est n° AoP: 1235-CPR-ELAB-2668 Rev 1 et 300-ELAB-2668-EN-Part (charge partielle)

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Charge autorisée du conduit	120kg
Distances minimales aux matériaux inflammables	
Arrière (d_R)	180mm/80mm*
Côtés (d_S)	400mm
Plafond (d_C)	750mm
Côté, dans la ligne du rayonnement (d_L)	0mm
Avant, dans la ligne du rayonnement (d_P)	1000mm
Au sol (d_B)	0mm
Au sol à l'avant (d_F)	0mm
Angle 45° (d_{corner})	250mm/200mm*
Émissions à charge nominale (à 13% d'O_2)	
Monoxyde de carbone (CO_{nom})	1223mg/m^3
Oxydes d'azote (NO_{xnom})	101mg/m^3
Carbone organique (OGC_{nom})	107mg/m^3
Particules (PM_{nom})	14mg/m^3
Émissions à charge partielle (à 13% d'O_2)	
Monoxyde de carbone (CO_{part})	2404mg/m^3
Oxydes d'azote (NO_{xpart})	82mg/m^3
Carbone organique (OGC_{part})	192mg/m^3
Particules (PM_{part})	24mg/m^3
Puissance calorifique nominale	
Puissance (P_{nom})	5,0kW
Rendement (η_{nom})	81%
Puissance calorifique à charge partielle	
Puissance (P_{part})	4,1kW
Rendement (η_{part})	81%

Note *: Avec conduit de fumée isolé

Données du conduit à puissance nominale	
Diamètre du conduit de fumée (Ø)	Ø125–150mm
Température des fumées (T_{snom})	347°C
Tirage minimum (ρ_{nom})	12Pa
Débit massique des fumées ($\Phi_{f,g\ nom}$)	4,5g/s
Données du conduit à puissance partielle	
Température des fumées (T_{spart})	313°C
Tirage minimum (ρ_{part})	9Pa
Débit massique des fumées ($\Phi_{f,g\ part}$)	3,5g/s
Exigences de sécurité pour le conduit	
Classe de sécurité minimale (T_{class})	T400
Rendement pour le chauffage des locaux	
Rendement saisonnier nominal (η_S)	71%
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	107
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation électrique à la puissance nominale (el_{max})	NPD
Consommation électrique à la puissance réduite (el_{min})	NPD
Consommation en veille (el_{SB})	NPD
Utilisation durable des ressources naturelles	
Durabilité environnementale	NPD

SIGNATURE

Le soussigné est seul responsable de la fabrication et de la conformité des performances déclarées.

Viby, Date
03-11-2026

Jonas Hansesgaard
Head of Development & Quality

CE

PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011

DoP nr. TT44G-CPR-2026

PRODUCT

Producttype/gebruik	Houtgestookt toestel zonder warmwatervoorziening
Type	TT44G, TT44WG, TT44HG, TT44PG
Brandstof	Hout
Productienr.	Zie het typeplaatje op de achterzijde van de kachel

FABRIKANT

TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J - Denemarken

Tel. +45 8742 0035
info@termatech.com
www.termatech.com

CERTIFICERING EN EISEN

AVCP-systeem	Systeem 3
Europese norm	EN 16510-2-1:2022
Certificering	Teknologisk Institut (Denemarken), aangemelde instantie nr. 1235, heeft de bepaling van het type product uitgevoerd en de prestaties op basis van typekeuring verklaard en testrapport nr. AoP: 1235-CPR-ELAB-2668 Rev 1 en 300-ELAB-2668-EN-Part (deellast) afgegeven

AANGEGEVEN PRESTATIES

Toegestane belasting van de schoorsteen	120kg
Afstand tot brandbaar materiaal	
Tot achterwand (d_R)	180mm/80mm*
Tot zijwand (d_S)	400mm
Tot plafond (d_C)	750mm
Tot zijwand in stralingsrichting (d_L)	0mm
Aan de voorzijde in stralingsrichting (d_P)	1000mm
Tot vloer (d_B)	0mm
Tot vloer aan de voorzijde (d_F)	0mm
Bij hoekopstelling 45° (d_{corner})	250mm/200mm*
Emissies bij nominale warmteafgifte (13% O_2)	
Koolmonoxide (CO_{nom})	1223mg/m^3
Stikstofoxiden (NO_{xnom})	101mg/m^3
Organisch gebonden koolstof (OGC_{nom})	107mg/m^3
Deeltjes (PM_{nom})	14mg/m^3
Emissies bij deellast warmteafgifte (13% O_2)	
Koolmonoxide (CO_{part})	2404mg/m^3
Stikstofoxiden (NO_{xpart})	82mg/m^3
Organisch gebonden koolstof (OGC_{part})	192mg/m^3
Deeltjes (PM_{part})	24mg/m^3
Nominale warmteafgifte	
Vermogen (P_{nom})	5,0kW
Rendement (η_{nom})	81%
Warmteafgifte bij deellast	
Vermogen (P_{part})	4,1kW
Rendement (η_{part})	81%

Note *: Bij geïsoleerde rookkanalen

Schoorsteengegevens bij nominale warmteafgifte	
Diameter rookkanaal (Ø)	Ø125–150mm
Rookgastemperatuur (T_{snom})	347°C
Minimale trek (ρ_{nom})	12Pa
Rookgas massastroom ($\Phi_{f,g\ nom}$)	4,5g/s
Schoorsteengegevens bij deellast warmteafgifte	
Rookgastemperatuur (T_{spart})	313°C
Minimale trek (ρ_{part})	9Pa
Rookgas massastroom ($\Phi_{f,g\ part}$)	3,5g/s
Veiligheidseisen voor de schoorsteen	
Minimale veiligheidsklasse (T_{class})	T400
Rendement voor ruimteverwarming	
Jaarlijks rendement bij nominale warmteafgifte (η_S)	71%
Energie efficiëntie index (EEI)	107
Energie efficiëntieklasse	A+
El-verbruik bij nominale warmteafgifte (el_{max})	NPD
El-verbruik bij deellast warmteafgifte (el_{min})	NPD
El-verbruik in standby (el_{SB})	NPD
Duurzaamheid gebruik van natuurlijke hulpbronnen	
Milieuduurzaamheid	NPD

ONDERTEKENING

Ondergetekende is verantwoordelijk voor de productie en conformiteit met de afgegeven prestatie.

Viby, Datum
03-11-2026

Jonas Hansesgaard
Head of Development & Quality

CE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

DoP n. TT44G-CPR-2026

PRODOTTO

Tipo di prodotto/uso	Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a combustibile solido senza collegamento per acqua calda
Tipo	TT44G, TT44WG, TT44HG, TT44PG
Combustibile	Legno
Numero di produzione	Vedere la targhetta sul retro della stufa

PRODUTTORE

TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J - Danimarca

Tel. +45 8742 0035
info@termatech.com
www.termatech.com

CERTIFICAZIONE E REQUISITI NORMATIVI

Sistema AVCP	Sistema 3
Norma europea	EN 16510-2-1:2022
Certificazione	Il Teknologisk Institut (Danimarca), organismo notificato n. 1235, ha determinato il tipo di prodotto e dichiarato le prestazioni sulla base dei test di omologazione, emettendo il rapporto di prova n. AoP: 1235-CPR-ELAB-2668 Rev 1 e 300-ELAB-2668-EN-Part (carico parziale)

PRESTAZIONI DICHIARATE

Carico consentito dalla canna fumaria	120kg
Distanza dai materiali combustibili	
Dalla parete posteriore (d_R)	180mm/80mm*
Dalla parete laterale (d_S)	400mm
Dal soffitto (d_C)	750mm
Lato in direzione radiante (d_L)	0mm
Davanti in direzione radiante (d_P)	1000mm
Dal pavimento (d_B)	0mm
Pavimento davanti (d_F)	0mm
Montaggio ad angolo 45° (d_{corner})	250mm/200mm*
Emissioni alla potenza nominale (13% O_2)	
Monossido di carbonio (CO_{nom})	1223mg/m^3
Ossidi di azoto (NO_{xnom})	101mg/m^3
Carbonio organico legato (OGC_{nom})	107mg/m^3
Particelle (PM_{nom})	14mg/m^3
Emissioni alla potenza parziale (13% O_2)	
Monossido di carbonio (CO_{part})	2404mg/m^3
Ossidi di azoto (NO_{xpart})	82mg/m^3
Carbonio organico legato (OGC_{part})	192mg/m^3
Particelle (PM_{part})	24mg/m^3
Potenza nominale	
Potenza (P_{nom})	5,0kW
Rendimento (η_{nom})	81%
Potenza a carico parziale	
Potenza (P_{part})	4,1kW
Rendimento (η_{part})	81%

Nota *: Per tubo camino isolato

Dati relativi ai fumi alla potenza nominale	
Diametro del tubo fumi (Ø)	Ø125–150mm
Temperatura dei fumi (T_{snom})	347°C
Tiro minimo (ρ_{nom})	12Pa
Flusso di massa dei fumi ($\Phi_{f,g\ nom}$)	4,5g/s
Dati relativi ai fumi alla potenza parziale	
Temperatura dei fumi (T_{spart})	313°C
Tiro minimo (ρ_{part})	9Pa
Flusso di massa dei fumi ($\Phi_{f,g\ part}$)	3,5g/s
Requisiti di sicurezza per il camino	
Classe minima di sicurezza (T_{class})	T400
Rendimento per riscaldamento ambiente	
Rendimento annuo alla potenza nominale (η_S)	71%
Indice di efficienza energetica (EEI)	107
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo elettrico alla potenza nominale (el_{max})	NPD
Consumo elettrico alla potenza parziale (el_{min})	NPD
Consumo in standby (el_{SB})	NPD
Uso sostenibile delle risorse naturali	
Sostenibilità ambientale	NPD

FIRMA

Il sottoscritto è responsabile della fabbricazione e della conformità alle prestazioni dichiarate.

Viby, Data
03-11-2026

Jonas Hansesgaard
Head of Development & Quality

CE