

# Leistungserklärung



## Bauprodukt-Typ:

Produkttyp/Anwendung: Raumheizer für feste Brennstoff ohne Warmwasserversorgung  
Art: **TT10:** S01-400/401, **TT10S:** S01-410/411, **TT10HS:** S01-422/423,  
**TT10G:** S01-440/441  
Brennstoff: Holz  
Produktions Nr.: Siehe Typenschild auf der Rückseite des Ofens

## Hersteller:

TermaTech A/S  
Gunnar Clausens Vej 36  
8260 Viby J  
Dänemark

E-mail: [info@termatech.com](mailto:info@termatech.com)  
Web: [www.termatech.com](http://www.termatech.com)  
Tel.: +45 8742 0035

## Zertifizierung und Normen:

AVCP Systeme: Systeme 3  
Europäische Norm: DS/DIN/EN 13240:2001 + A2:2004/2007  
Zertifizierung: Die Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, benannte Stelle Nr. 1625, hat die Bestimmungen des Produkt-Typs durchgeführt und die beschriebenen Leistungen auf der Basis der Bauartprüfung kontrolliert. Die Prüfbericht Nr. lautet 40 07 1443 (TT10+TT10S), 40 09 2036 (TT10HS), 40 09 1950 (TT10G).

## Erklärte Leistung:

Grundlegende Eigenschaften	Leistungsfähigkeit	Harmonisierte technische Spezifizierung
Reaktion bei Brand	AI	DS/DIN/EN 13240:2001 + A2:2004/2007
Abstand zu brennbaren Materialien	<b>TT10, TT10S, TT10HS:</b> Zur Rückwand: min. 200 mm Zur Seitenwand: min. 200 mm <b>TT10G:</b> Zur Rückwand: min. 100 mm Zur Seitenwand: min. 450 mm Andere Entfernungen, Siehe Montage- und Bedienungsanleitung	
Emission aus der Verbrennung	CO = 0,08 % NOx = 95 mg/m <sup>3</sup> THC = 44 mg/m <sup>3</sup> PM = 36 mg/m <sup>3</sup>	
Gefahr vor herausfallender Glut	Bestanden	
Oberflächentemperatur	Bestanden	
Einfache Reinigung	Bestanden	
Mechanische Belastbarkeit	Bestanden	
Emission von gefährlichen Stoffen	Bestanden	
Rauchgastemperatur	320° Celsius	
Effekt	6 KW	
Wirkungsgrad	82 %	

Der Unterzeichner ist für die Herstellung und die Konformität der erklärten Leistung verantwortlich.

15.07.2013

Søren Toft

