Verklaring van Prestaties

TT20 & TT21-CPR-2022

Product:

Product type/gebruik: Houtgestookt toestel zonder warm water voorziening

Type: TT20Bazic, TT20Bazic R, TT20, TT20S, TT20R, TT20RS, TT21R, TT21RS, TT21RS Black, TT21RS-GREY , TT21RL, TT21RLS, TT21RH, TT21RHS, TT21SA, TT21RS-WH, TT21RS-SA, TT21RHT, TT21RS-CG

Brandstof: Hout (Berk)

Productie nr. Zie aub hiervoor het naamplaatje op de achterzijde van de kachel

Fabrikant:

TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J
Danmark

E-mail: info@termatech.com
Web: www.termatech.com
Tel.: +45 8742 0035

Certificaten en eisen:

AVCP systeem: Systeem 3

Europese standaard: CE/DS/DIN/EN 13240:2001 + A2:2004/AC2007

Certificaten: Teknologisk Institut, aangemelde instantie nr. 1235, heeft de bepaling van het type product uitgevoerd en de prestaties op basis van typekeuring verklaard en afgegeven testrapport nr. 300-ELAB-2618-EN

Vastgestelde prestaties:

Essentiële karakteristieken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie op verbranding	AI	CE/DS/DIN/EN 13240:2001+ A2:2004/AC2007 Ecodesign 2015/1185
Afstand tot brandbare materialen	Achter: min. 150 / 100 mm Zijkanten: min. 350 mm Naar de hoek 45° min. 125mm/125mm Overige veiligheidsafstanden – zie hiervoor aub de installatie instructie	
Emissie van verbrandingsgassen	CO = 0,06 % NOx = 89 mg/Nm³ OGC = 44 mgC/Nm³ PM = 17 mg/Nm³	
Elektrische veiligheid	NPD (Er zijn geen waarden vastgesteld)	
Maximale werkdruk	NPD (Er zijn geen waarden vastgesteld)	
Risico van uitvallende gloeiende delen	Doorgegeven	
Oppervlakte temperatuur	Doorgegeven	
Reinigingsmogelijkheden	Doorgegeven	
Mechanische sterkte	Doorgegeven	
Emissie van schadelijke stoffen	Doorgegeven	
Rookgas temperatuur	261° Celsius	
Vermogen	5,0 KW	
Rendement	81 %	

Ondergetekende is verantwoordelijk voor de productie en conformiteit met de afgegeven prestatie.

Viby 09.08.2022 Søren Toft_____

CE