

Ytelseserklæring

TT20 & TT21-CPR-2022



Produkt:

Produkttype/anvendelse: Rom oppvarmer, fyrt med fast brensel uten varmtvanns tilkobling

Type:

TT20Bazic, TT20Bazic R, TT20, TT20S, TT20R, TT20RS, TT21R, TT21RS, TT21RS Black, TT21RS-GREY TT21RL, TT21RLS, TT21RH, TT21RHS, TT21SA, TT21RS-WH, TT21RS-SA, TT21RHT, TT21RS-CG

Brensel:

Tre (Bjørk)

Produksjons nr.:

Se merkeplate bak på ovnen

Produsent:

Fabrikant:

Termatech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J
Danmark

E-mail:

info@termatech.com

Web:

www.termatech.com

Tel.:

+45 8742 0035

Sertifisering og lovkrav:

AVCP system:

System 3

Europa standard:

CE/DS/DIN/EN 13240:2001 + A2:2004/AC2007

Sertifisering:

Teknologisk Institut, organ nr. 1235 har utført bestemmelse av produkttypen og deklartert yteevne på grunnlag av typeprøve og utstedt testrapport nr. 300-ELAB-2618-EN

Deklarert yteevne:

Vesentlig karakteristikk	Yteevne	Harmonisert teknisk standard
Reaksjon ved brann	AI	CE/DS/DIN/EN 13240:2001+ A2:2004/AC2007 Ecodesign 2015/1185
Avstand til brennbart materiale	Til bakvegg: min. 150 / 100mm Til sidevegg: min. 350 mm Til hjørne 45 °: min. 125mm/125mm Andre avstander – se Bruker- og monteringsveiledning	
Emisjon fra forbrenningen	CO = 0,06 % NOx = 89 mg/Nm ³ OGC = 44 mgC/Nm ³ PM = 17 mg/Nm ³	
Elektrisk sikkerhet	NPD (Ingen ytelse bestemt)	
Maksimalt driftstrykk	NPD (Ingen ytelse bestemt)	
Risiko for at glør kan falle ut	Bestått	
Overflate temperatur	Bestått	
Regjeringsvennlig	Bestått	
Mekanisk styrke	Bestått	
Emisjon av farlige stoffer	Bestått	
Røykgasstemperatur	261° Celsius	
Effekt	5,0 KW	
Virkningsgrad	81 %	

Undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overensstemmelser med den deklarte ytelseevnen.

Viby 09.08.2022

Søren Toft

