# Ytelseserklæring

TT22-CPR-2013

**Produkt:**

Produkttype/anvendelse: Rom oppvarmer, fyrt med fast brensel uten varmtvanns tilkobling

Type: **TT22, TT22S, TT22H, TT22HS, TT22R, TT22HST, TT22RP, TT22RPS, TT22HS, TT22HS-BS, TT22HS-WH, TT22HS-CG**

**Brensel:** Tre

**Produksjons nr:**Se merkeplate bak på ovnen

**Produsent:**


Fabrikant: TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J
Danmark

E-mail: info@termatech.com
Web: www.termatech.com
Tel.: +45 8742 0035


**Sertifisering og lovkrav:**

AVCP system: System 3

Europa standard: CE/DS/EN 13240:2001 + A2:2004

Sertifisering: Teknologisk Institut, organ nr. 1235 har utført bestemmelse av produkttypen og deklarert yteevne på grunnlag av typeprøve og utstedt testrapport nr. TI 300-ELAB-1778-EN + 300-ELAB-1778-EN-Rev-1

**Deklarert yteevne:**

| Vesentlig karakteristikk | Yteevne | Harmonisert teknisk standard |
|---|---|---|
| Reaksjon ved brann | AI | CE/DS/EN 13240:2001 + A2:2004 |
| Avstand til brennbart materiale | Til bakvegg: min. 150 / 50 mm<br>Til sidevegg: min. 450 mm<br>Til hjørne 45 °: min. 150 mm<br>Andre avstander – se Bruker- og monteringsveiledning | |
| Emisjon fra forbrenningen | CO = 0,07 %<br>NOx = 101 mg/Nm³<br>OGC = 95 mgC/Nm³<br>PM = 14 mg/Nm³ | |
| Elektrisk sikkerhet | NPD (Ingen ytelse bestemt) | |
| Maksimalt driftstrykk | NPD (Ingen ytelse bestemt) | |
| Risiko for at glør kan falle ut | Bestått | |
| Overflate temperatur | Bestått | |
| Regjeringsvennlig | Bestått | |
| Mekanisk styrke | Bestått | |
| Emisjon av farlige stoffer | Bestått | |
| Røykgasstemperatur | 259° Celsius | |
| Effekt | 7,5 KW | |
| Virkningsgrad | 82 % | |

Undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overensstemmelser med den deklarerte ytelsesevnen.

Viby 7.3.2013 Søren Toft_____

CE