Verklaring van Prestaties

TT22-CPR-2013

Product:

Product type/gebruik: Houtgestookt toestel zonder warm water voorziening

Type: **TT22, TT22S, TT22H, TT22HS, TT22R, TT22HST, TT22RP, TT22RPS, TT22HS, TT22HS-BS, TT22HS-WH, TT22HS-CG**

Brandstof: Hout

Productie nr: Zie aub hiervoor het naamplaatje op de achterzijde van de kachel

Fabrikant:

TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J
Danmark

E-mail: info@termatech.com
Web: www.termatech.com
Tel.: +45 8742 0035

Certificaten en eisen:

AVCP systeem: Systeem 3

Europese standaard: CE/DS/EN 13240:2001 + A2:2004

Certificaten: Technologisch Instituut, aangemelde instantie nr. 1235, heeft de bepaling van het type product uitgevoerd en de prestaties op basis van typekeuring verklaard en afgegeven testrapport nr. TI 300-ELAB-1778-EN + 300-ELAB-1778-EN-Rev-1

Vastgestelde prestaties:

Essentiële karakteristieken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie op verbranding	AI	CE/DS/EN 13240:2001 + A2:2004
Afstand tot brandbare materialen	Achter: min. 150 / 50 mm Zijkanten: min. 450 mm Naar de hoek 45° min. 150 mm Overige veiligheidsafstanden – zie hiervoor aub de installatie instructie	
Emissie van verbrandingsgassen	CO = 0,07 % NOx = 101 mg/Nm³ OGC = 95 mgC/Nm³ PM = 14 mg/Nm³	
Elektrische veiligheid	NPD (Er zijn geen waarden vastgesteld)	
Maximale werkdruk	NPD (Er zijn geen waarden vastgesteld)	
Risico van uitvallende gloeiende delen	Doorgegeven	
Oppervlakte temperatuur	Doorgegeven	
Reinigingsmogelijkheden	Doorgegeven	
Mechanische sterkte	Doorgegeven	
Emissie van schadelijke stoffen	Doorgegeven	
Rookgas temperatuur	259° Celsius	
Vermogen	7,5 KW	
Rendement	82 %	

Ondergetekende is verantwoordelijk voor de productie en conformiteit met de afgegeven prestatie.

Viby 7.3.2013 Søren Toft_____

CE