

Ydeevnedeklaration

TT30-CPR-2016-Version 4



Produkt:

Produkttype/anvendelse: Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvands tilslutning
Type: **TT30:** S01-730, **TT30G:** S01-732/738, **TT30S:** S01-734,
TT30GS: S01-736
Brændsel: Træ
Produktions nr. Se mærkeplade bag på ovnen

Producent:

Fabrikant: TermaTech A/S E-mail: info@termatech.com
Gunnar Clausens Vej 36 Web: www.termatech.com
8260 Viby J Tel.: +45 8742 0035
Danmark

Certificering og lovkrav:

AVCP system: System 3
Europa standard: DS/EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Certificering: Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, notificeret organ nr. 1625, har udført bestemmelse af produkttypen og deklareret ydeevne på grundlag af typeprøvning og udstedt testrapport nr. RRF-40 15 4171 + RRF - 40 19 5364-1

Deklareret ydeevne:

Væsentlig karakteristik	Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Reaktion ved brand	AI	DS/EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Afstand til brændbart materiale	TT30 + TT30S Til bagvæg: min. 150 / 100 mm Til Sidevæg: min. 250 / 350 mm Til hjørne 45°: min. 250 mm TT30G + TT30GS: Til bagvæg: min. 150 / 100 mm Til Sidevæg: min. 490 mm Til hjørne 45°: min. 490 mm Andre afstande – se installationsvejledning	
Emission fra forbrændingen	CO = 0,07 % NOx = 107 mg/Nm ³ OGC = 75 mgC/Nm ³ PM = 17 mg/Nm ³	
Elektrisk sikkerhed	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)	
Maksimalt driftstryk	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)	
Risiko for at gløder kan falde ud	Bestået	
Overflade temperatur	Bestået	
Rengøringsvenlighed	Bestået	
Mekanisk styrke	Bestået	
Emission af farlige stoffer	Bestået	
Røggastemperatur	273° Celsius	
Effekt	5 KW	
Virkningsgrad	81 %	

Undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

