

Prestandadeklaration

TT60-CPR-2017-Version 3

Produkt:

Produkttypen/användning: Braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning
 Typen: **TT60:** S01-670
TT60S: S01-672
TT60W: S01-674

Bränsle: Trä
 Produktions nr. Se typskylten på baksidan av braskamin

Producent:

Fabrikant: TermaTech A/S E-mail: info@termatech.com
 Gunnar Clausens Vej 36 Web: www.termatech.com
 8260 Viby J Tel.: +45 8742 0035
 Danmark

Certifiering och lovkrav:

AVCP system: System 3
 Europa standard: DS/DIN/EN 13240:2001 + A2:2004/AC2007

Certifiering: Teknologisk Institut, anmält organ nr. 1235, har utfört bestämning av produkttypen och angivna prestanda på grundval av typprovning och utfärdade provnings rapport nr. 300-ELAB-2263-EN.

Deklarerad prestanda:

| Väsentliga karakteristik | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--|--|---|
| Reaktion ved brand | AI | CE/DS/DIN/EN 13240:2001+ A2:2004/AC2007 |
| Avstånd till brännbart material | Til bagvæg: min. 75 / 50 mm Til Sidevæg: min. 350 mm Till hörnet: 45°: min. 50 mm Andre afstand – se Bruks- och Monteringsanvisning | |
| Utsläpp av förbränningsprodukter | CO = 0,071 % NOx = 84 mg/Nm ³ OGC = 62 mgC/Nm ³ PM = 8 mg/Nm ³ | |
| Elektrisk säkerhet | NPD (Ingen prestanda fastställd) | |
| Maximalt driftstryck | NPD (Ingen prestanda fastställd) | |
| Risk för att brinnande bränsle faller ur | Godkänd | |
| Yttra temperatur | Godkänd | |
| Rengöringsvänlighet | Godkänd | |
| Mekanisk resistens | Godkänd | |
| Emission af farlige stoffer | Godkänd | |
| Rökgastemperatur | 226° Celsius | |
| Effekt | 6,0 KW | |
| Virkningsgrad | 83 % | |

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med angivna prestanda.