

Prestandadeklaration

TT80-CPR-2018-Version 7



Produkt:

Produkttypen/användning: Braskarminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning

Typen: **TT80:** S01-680 Svart
TT80: S01-681 Grå
TT80S: S01-682 Svart
TT80S: S01-683 Grå

Bränsle: Trä
Produktions nr. Se typskylten på baksidan av braskarmin

Producent:

Fabrikant: TermaTech A/S E-mail: info@termatech.com
Gunnar Clausens Vej 36 Web: www.termatech.com
8260 Viby J Tel.: +45 8742 0035
Danmark

Certifiering och lovkrav:

AVCP system: System 3
Europa standard: DS/DIN/EN 13240:2001 + A2:2004/AC2007

Certifiering: Teknologisk Institut, anmält organ nr. 1235, har utfört bestämning av produkttypen och angivna prestanda på grundval av typprovning och utfärdade provnings rapport nr. 300-ELAB-2358-EN.

Deklarerad prestanda:

Väsentliga karakteristik	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion ved brand	AI	DS/DIN/EN 13240:2001+ A2:2004/AC2007
Avstånd till brännbart material	Til bagvæg: min. 75 / 50 mm Til Sidevæg: min. 300 mm Till hörnet: 45°: min. 50 mm Andre afstand – se Bruks- och Monteringsanvisning	
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO = 0,076% NOx = 86 mg/Nm ³ OGC = 85 mgC/Nm ³ PM = 15 mg/Nm ³	
Elektrisk säkerhet	NPD (Ingen prestanda fastställd)	
Maximalt driftstryck	NPD (Ingen prestanda fastställd)	
Risk för att brinnande bränsle faller ur	Godkänd	
Yttra temperatur	Godkänd	
Rengöringsvänlighet	Godkänd	
Mekanisk resistens	Godkänd	
Emission af farlige stoffer	Godkänd	
Rökgastemperatur	245° Celsius	
Effekt	5,5kW	
Verkningsgrad	81 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med angivna prestanda.

Viby 17.12.2018

Søren Toft

