TermaTech

PRISLISTE PEISOVNE

Norge, september 2026

Inkl. mva

PRISLISTE 2026
INNHOLD

TT20 SERIEN

TT20 BAZIC R 3
TT20R 3

TT21 SERIEN

TT21 CLASSIC ..... 3 NEW
TT21RL 4
TT21R 4
TT21RH 4
TT21RHT 4
TT21RS-WH PORTO WHITE, sandstein 5
TT21RS BLACK, malt naturstein 5
TT21RS-CG, TermaStone Grey 5
TT21RS-CM, TermaStone Mocca 5
TT21RS, marmorert kleberstein 6
TT21RS-HST, marmorert kleberstein 6
TT21RHS, kleberstein 6
TT21RHS-HST, kleberstein 6
TT21R A-FLAME ..... 7 NEW
TT21RH A-FLAME ..... 7 NEW
TT21RS-CG A-FLAME, TermaStone Grey ..... 7 NEW
TT21RHS A-FLAME, kleberstein ..... 7 NEW

TT22 SERIEN

TT22R 8
TT22H 8
TT22RP 8
TT22HS-CG, TermaStone Grey 8
TT22HS-WH PORTO WHITE, sandstein 9
TT22HS BLACK, malt naturstein 9
TT22HS, kleberstein 9
TT22HST, kleberstein 9

TT23 SERIEN

TT23RG 10
TT23RGS, kleberstein 10
TT23RHT 10
TT23RGW 10
TT23RG A-FLAME 11

TT30 SERIEN

TT30 11
TT30G CLASSIC 11
TT30S, kleberstein 11

TT44 SERIEN

TT44 12
TT44G 12
TT44S, marmorert kleberstein 12
TT44CG, TermaStone Grey 12
TT44H ..... 13 NEW
TT44HG ..... 13 NEW
TT44HS-CG, TermaStone Grey ..... 13 NEW

TT55 SERIEN

TT55R 14
TT55RHT 14
TT55RS, marmorert kleberstein 14
TT55HST, marmorert kleberstein 14

TT80 SERIEN

TT80 15
TT80S, kleberstein 15
TT80RL 15
TT80RLS, kleberstein 15

BIOPEISER

BIOTRONIC 23RG 16
BIOTRONIC 44HG ..... 16 NEW
BIOTRONIC 400 16

TT20 SERIEN

● S01-608

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	99
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 956 x B: 531 x D: 419mm

Fast lavpris

TT20 BAZIC R 16.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-518 Dekning for vedfag
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

● S01-602

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	117
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1045 x B: 531 x D: 419mm

Fast lavpris

TT20R 18.490,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-522 Vedfagsluke 360° (svart)
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

TT21 CLASSIC

TT21 SERIEN

NEW

● S01-260

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	103
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 955 x B: 514 x D: 429mm

Fast lavpris

TT21 CLASSIC 19.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-870 Rustfritt stål håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

TT21 SERIEN

S01-628

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	121
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 993 x B: 519 x D: 412mm

TT21RL..... 22.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-876 Svart håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-636

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	136
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1170 x B: 519 x D: 412mm

TT21RH..... 24.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-876 Svart håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-630

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	126
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1073 x B: 519 x D: 412mm

TT21R..... 22.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-874 Vedfagsluke
09-876 Svart håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-596

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	145 + 48 kg Powerstone
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1512 x B: 519 x D: 412mm

TT21RHT..... 26.990,-

EKSTRAUTSTYR

08-596 Powerstone
09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-876 Svart håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

● S01-590

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	174
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS-WH PORTO WHITE, sandstein..... 29.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-874 Vedfagsluke
09-876 Svart håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

● SW01-244

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	161
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS-CG, TermaStone Grey 27.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-870 Rustfritt stål håndtak
09-874 Vedfagsluke
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

● S01-624

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	174
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS BLACK, malt naturstein 29.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-874 Vedfagsluke
09-876 Svart håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

● S01-598

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	161
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS-CM, TermaStone Mocca .. 27.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-870 Rustfritt stål håndtak
09-874 Vedfagsluke
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

TT21 SERIEN

S01-232

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	180
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS, marmorert kleberstein..... 31.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-874 Vedfagsluke
09-876 Svart håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-230

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	275
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1326 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS-HST, marmorert kleberstein..... 46.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-874 Vedfagsluke
09-876 Svart håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-638

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	189
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1172 x B: 531 x D: 419mm

TT21RHS, Kleberstein 35.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-876 Svart håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-240

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	280
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1412 x B: 531 x D: 419mm

TT21RHS-HST, Kleberstein 50.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-876 Svart håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

A-FLAME – med automatisk luftregulering

S01-800

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	126
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1073 x B: 519 x D: 412mm

TT21R A-FLAME..... 37.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-870 Rustfritt stål håndtak
09-925 Friskluftstuss A-FLAME
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-802

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	136
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1170 x B: 519 x D: 412mm

TT21RH A-FLAME..... 39.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-870 Rustfritt stål håndtak
09-925 Friskluftstuss A-FLAME
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-810

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	161
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS-CG A-FLAME, TermaStone Grey 42.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-870 Rustfritt stål håndtak
09-925 Friskluftstuss A-FLAME
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-812

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	136
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1170 x B: 519 x D: 412mm

TT21RHS A-FLAME, Kleberstein 49.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-870 Rustfritt stål håndtak
09-925 Friskluftstuss A-FLAME
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

SELGES GJENNOM UTVALGTE FORHANDLERE.

TT22 SERIEN

● S01-648

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	162
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 958 x B: 756 x D: 476mm

Fast lavpris

TT22R 23.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-552 Friskluftstuss
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
30-910 Formskåret glassplate
32-912 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)

● S01-644

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	175
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1083 x B: 756 x D: 476mm

TT22H 29.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-178 Friskluftstuss NY (KUN TT22H - fra ca. okt 2026)
09-552 Friskluftstuss
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
30-910 Formskåret glassplate
32-912 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)

● S01-654

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	192
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1006 x B: 756 x D: 476mm

TT22RP 31.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-910 Formskåret glassplate
32-912 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)

● S01-664

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	40 - 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	210
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1078 x B: 756 x D: 482mm

TT22HS-CG, TermaStone Grey 35.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-552 Friskluftstuss
09-656 Varmplate av støpejern
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
30-910 Formskåret glassplate
32-912 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)

OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

S01-662

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	216
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1078 x B: 756 x D: 482mm

TT22HS-WH PORTO WHITE, sandstein..... 39.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-552 Friskluftstuss
09-656 Varmplate av støpejern
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
30-910 Formskåret glassplate
32-912 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)

S01-658

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	216
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1078 x B: 756 x D: 482mm

TT22HS BLACK, malt naturstein..... 39.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-552 Friskluftstuss
09-656 Varmplate av støpejern
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
30-910 Formskåret glassplate
32-912 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)

S01-646

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	236
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1078 x B: 756 x D: 482mm

TT22HS, Kleberstein..... 41.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-552 Friskluftstuss
09-656 Varmplate av støpejern
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
30-910 Formskåret glassplate
32-912 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)

S01-650

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	312
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1162 x B: 756 x D: 482mm

TT22HST, Kleberstein..... 55.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-552 Friskluftstuss
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
30-910 Formskåret glassplate
32-912 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)

OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

TT23 SERIEN

S01-560

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,6
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	127
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1073 x B: 521 x D: 412mm

TT23RG..... 28.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-876 Svart håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-570

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,6
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	174
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1083 x B: 525 x D: 412mm

TT23RGS, Kleberstein..... 38.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-876 Svart håndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-564

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,6
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	141 + 48 kg Powerstone
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1512 x B: 521 x D: 412mm

TT23RHT..... 34.990,-

EKSTRAUTSTYR

08-596 Powerstone 48 kg.
09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-784 Røykrør med dør til bakutgang
09-870 Rustfritt stålhåndtak
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-562

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,6
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	116
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 749 x B: 521 x D: 421mm

TT23RGW..... 27.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger
09-170 Friskluftstuss
09-656 Varmplate av støpejern
09-876 Svart håndtak
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

A-FLAME
– med automatisk luftregulering

S01-574

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,6
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	127
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1073 x B: 521 x D: 412mm

TT23RG A-FLAME 45.990,-

EKSTRAUDSTYR

09-164 Gnistfanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
09-780 Avd. plate med hull for friskluft
09-876 Svart håndtak
09-925 Friskluftstuss A-FLAME
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

SELGES GJENNOM UTVALGTE FORHANDLERE.

S01-740

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 320 x D: 236mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	108
Glassdimensjoner	H: 420 x B: 300mm
Mål	H: 1015 x B: 457 x D: 367mm

Fast lavpris

TT30G CLASSIC..... 19.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-912 Avstandsgummiføtter til ovn
30-908 Formskåret glassplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-730

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 320 x D: 236mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	126
Glassdimensjoner	H: 420 x B: 300mm
Mål	H: 1057 x B: 457 x D: 367mm

TT30 ..... 23.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-908 Formskåret glassplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-734

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 320 x D: 236mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	160
Glassdimensjoner	H: 420 x B: 300mm
Mål	H: 1057 x B: 457 x D: 367mm

TT30S, Kleberstein 31.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-908 Formskåret glassplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

TT44 SERIEN

S01-340

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	4,8
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 324 x D: 231mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	116
Glassdimensjoner	H: 438 x B: 354mm
Mål	H: 998 x B: 501 x D: 369mm

TT44 ..... 23.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-018 Vedfagsluke
09-165 Tilluftskanal til innbyggning
09-440 Gnistfanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-342

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	4,8
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 324 x D: 231mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	116
Glassdimensjoner	H: 438 x B: 354mm
Mål	H: 998 x B: 501 x D: 369mm

TT44G 27.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-018 Vedfagsluke
09-165 Tilluftskanal til innbyggning
09-440 Gnistfanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-344

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	4,8
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 324 x D: 231mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	147
Glassdimensjoner	H: 438 x B: 354mm
Mål	H: 998 x B: 501 x D: 369mm

TT44S, Marmorert kleberstein 29.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-018 Vedfagsluke
09-165 Tilluftskanal til innbyggning
09-440 Gnistfanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

S01-346

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	4,8
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 324 x D: 231mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	132
Glassdimensjoner	H: 438 x B: 354mm
Mål	H: 998 x B: 501 x D: 369mm

TT44CG, TermaStone Grey 28.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-018 Vedfagsluke
09-165 Tilluftskanal til innbyggning
09-440 Gnistfanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

NEW

S01-338

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	4,8
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 324 x D: 231mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	127
Glassdimensjoner	H: 438 x B: 354mm
Mål	H: 1085 x B: 501 x D: 369mm

TT44H..... 25.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-165 Tilluftskanal til innbyggning
09-440 Gnistfanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

NEW

S01-334

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	4,8
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 324 x D: 231mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	145
Glassdimensjoner	H: 438 x B: 354mm
Mål	H: 1085 x B: 501 x D: 369mm

TT44HSCG, TermaStone Grey..... 30.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-165 Tilluftskanal til innbyggning
09-440 Gnistfanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

NEW

S01-336

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	4,8
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m²	30 - 120
Brennkammer	B: 324 x D: 231mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	127
Glassdimensjoner	H: 438 x B: 354mm
Mål	H: 1085 x B: 501 x D: 369mm

TT44HG 29.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-165 Tilluftskanal til innbyggning
09-440 Gnistfanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-911 Formskåret glassplate
32-910 Formskåret stålplate
45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard

TILLUFTSKANAL TIL INNBYGGNING

09-165

OBS! Passer til Premodul Air. Vær oppmerksom på at ved bestilling av integrert Air Premodul Ø130/230mm skorstein til TT44-serien, må følgende artikkel bestilles med hos Premodul. Art. Nr: 599939 – Air Kit TT44 Integrerad.

*OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

TT55 SERIEN

S01-350

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	40 - 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	201
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 535mm
Mål	H: 1061 x B: 783 x D: 456mm

TT55R 44.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-910 Formskåret stålplate
32-912 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)

S01-354

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5-10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	40 - 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	226 + 60 kg Powerstone
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 535mm
Mål	H: 1339 x B: 783 x D: 456mm

TT55RHT 46.990,-

EKSTRAUTSTYR

08-474 Powerstone 60 kg.
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-910 Formskåret stålplate
32-912 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)

S01-352

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	40 - 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	275
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 535mm
Mål	H: 1061 x B: 787 x D: 460mm

TT55RS, Marmorert kleberstein..... 54.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-910 Formskåret stålplate
32-912 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)

S01-356

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5-10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m^2	40 - 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	316 + 60 kg Powerstone
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 535mm
Mål	H: 1339 x B: 787 x D: 460mm

TT55HST, Marmorert kleberstein... 58.990,-

EKSTRAUTSTYR

08-474 Powerstone 60 kg.
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-910 Formskåret stålplate
32-912 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)

OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

S01-680

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,5
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 420 x D: 210mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	184
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 395mm
Mål	H: 1204 x B: 560 x D: 372mm

TT80 ..... 36.990,--

EKSTRAUTSTYR

09-278 Askefanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-916 Formskåret glassplate
32-916 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett

S01-682

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,5
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 420 x D: 210mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	210
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 395mm
Mål	H: 1204 x B: 560 x D: 372mm

TT80S, Kleberstein 40.990,-

EKSTRAUTSTYR

08-616 Fedtstensfront
09-278 Askefanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-916 Formskåret glassplate
32-916 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett

S01-694

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,5
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 420 x D: 210mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	146
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 395mm
Mål	H: 1005 x B: 629 x D: 372mm

TT80RL 32.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-278 Askefanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-916 Formskåret glassplate
32-916 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett

S01-696

Energiklasse	A+
Nominell effekt i kW	5,5
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m^2	30 - 120
Brennkammer	B: 420 x D: 210mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	175
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 395mm
Mål	H: 1005 x B: 629 x D: 372mm

TT80RLS, Kleberstein..... 39.990,-

EKSTRAUTSTYR

09-278 Askefanger
09-524 Peisesett til vedfagsluke
09-656 Varmplate av støpejern
09-728 Støpejerns dekkeplate for toprist (svart)
30-916 Formskåret glassplate
32-916 Formskåret stålplate
45-712 Forbrenningsluftsett

*OBS! HUSK Å BESTILLE STØPEJERNSDEKKEPLATE ELLER VARMPLATE VED BAKTILKOBLING AV OVNEN.

BIOPEISER

B02-510

Høyde	1073 mm
Bredde	521mm
Dybde	412 mm
Vekt i kg	97
Minimum romvolum	35 m³
Strømforsyning	230 V
Forbruk på laveste nivå	Ca. 5 timer per liter
Flammehøyderegulering	2 trinn
Maks. varmeeffekt	3,5 kW
Bruk	Kun til innendørs bruk. Min. 10 °C.

BIOTRONIC 23RG 45.990,-

EKSTRAUTSTYR

B02-920 Keramisk ved til Biotronic 23RG/400/44HG. 3 stk.
B02-922 Keramisk ved til Biotronic 44HG. 6 stk.

NEW

B02-530

Høyde	1085 mm
Bredde	501 mm
Dybde	369 mm
Vekt i kg	102
Minimum romvolum	35 m3
Strømforsyning	230 V
Forbruk på laveste nivå	Ca. 5 timer per liter
Flammehøyderegulering	2 trinn
Maks. varmeeffekt	3,5 kW
Bruk	Kun til innendørs bruk. Min. 10 °C.

BIOTRONIC 44HG..... 44.990,-

EKSTRAUTSTYR

B02-920 Keramisk ved til Biotronic 23RG/400/44HG. 3 stk.
B02-922 Keramisk ved til Biotronic 44HG. 6 stk.

B02-520

Høyde	1262 mm
Bredde	400 mm
Dybde	321 mm
Vekt i kg	36,5
Minimum romvolum	35 m3
Strømforsyning	230 V
Forbruk på laveste nivå	Ca. 5 timer per liter
Flammehøyderegulering	2 trinn
Maks. varmeeffekt	3,5 kW
Bruk	Kun til innendørs bruk. Min. 10 °C.

Biotronic 400 ..... 37.990,-

EKSTRAUTSTYR

B02-920 Keramisk ved til Biotronic 23RG/400/44HG. 3 stk.
B02-922 Keramisk ved til Biotronic 44HG. 6 stk.

FORMSKÅRET GLASSPLATE

T20, TT21, TT23, TT44
Glas: 30-911
Stål: 32-910

TT22, TT55
Glas: 30-910
Stål: 32-912

TT30
Glas: 30-908

TT80
Glas: 30-916
Stål: 32-916

WWW.TERMATECH.COM

Med forbehold om endringer og trykkfeil. Layout og grafisk produksjon: GraphicHouse.dk. September 2026.